

GV-1480A Combo Card

D-Type



DVI



產品規格

| | | |
|---|--------------|--|
| 輸入接點 | D-Type | DB15 x 2 (影像); DB9 x 2 (聲音) |
| | DVI | DVI x 1 (影像); DVI x 1 (聲音) |
| 影像輸入 | | 16 路 |
| 聲音輸入 | | 16 路 |
| 電視訊號輸出 | | RCA 連接頭 x 1 |
| 錄存張數 (MPEG4 ASP) | CIF | 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL) |
| | D1 | 240 fps (NTSC), 200 fps (PAL) |
| | Turbo VGA | 416 fps (NTSC), 400 fps (PAL) |
| | Turbo D1 | 352 fps (NTSC), 320 fps (PAL) |
| 顯示張數 | CIF | 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL) |
| | D1 | 480 fps (NTSC), 400 fps (PAL) |
| 影像解析度 | NTSC | 720x480, 720x480 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 360x240, 320x240 |
| | PAL | 720x576, 720x576 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 360x288, 320x240 |
| 影像壓縮格式 | | Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 V2 |
| 聲音壓縮格式 | | ADPCM 編碼 |
| 支援 GV-Multi Quad Card | | 是 |
| 支援 GV-Loop Through Card | | 是 |
| 支援 GV-NET/IO Card | | 是 |
| 尺寸 (W x H) | | 179 x 99 (mm) / 7.04 x 3.89 (in) |
| 安裝手冊 | | 單卡/雙卡 |

注意: GV-1480A 不相容於使用 VIA 或 ATI 系列晶片組之主機板。

最低系統需求: 單卡

| | | |
|---------|--------|---|
| 作業系統支援 | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 |
| | 64-bit | Windows 7 / Windows Server 2008 |
| CPU | | Core 2 Duo, 3.0 GHz |
| 記憶體 | | Windows XP: 2 x 512 MB 雙通道 Windows Vista / 7 / Server 2008: 2 x 1 GB 雙通道 |
| 硬碟 | | 250 GB |
| 顯示卡 | | ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E |
| DirectX | | 9.0c |

| 最低系統需求:雙卡 | | |
|-------------|---|--|
| 作業系統支援 | 32-bit | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 |
| | 64-bit | Windows 7 / Windows Server 2008 |
| CPU | Core 2 Quad, 2.4 GHz | |
| 記憶體 | 2 x 1 GB 雙通道 | |
| 硬碟 | 500 GB | |
| 顯示卡 | ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E | |
| DirectX | 9.0c | |
| 最低系統需求:加速模式 | | |
| 型號 I | GV-1480A x 1 | GV-1480A x 2 |
| CPU | Core 2 Quad, 2.4 GHz | Core i7-920, 2.66 GHz |
| 記憶體 | 2 x 512 MB 雙通道 (Windows XP) 2 x 1 GB 雙通道 (Windows Server 2008 / 7 / Vista) | 2 x 1 GB 雙通道 |
| 顯示卡 | ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA n7300 PCI-E | ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA GeForce 7300 PCI-E |