

## GV-BX320D 3M H.264 D/N Box IP Cam



- 300 萬像素非交錯掃描 CMOS
- 雙串流 H.264, MJPEG 及 MPEG4
- 解析度(2048 x 1536)下,最大可達 20 fps
- 內建 /外接麥克風
- 雙向語音
- 一組感應器輸入及一組警報輸出
- 支援電視訊號輸出
- 位移偵測
- 入侵警報
- 隱私遮罩
- IP 位址過濾
- 3GPP/ISMA
- DC 12V / PoE
- 日/夜切換功能
- 自動光圈手調變焦鏡頭
- 16 種語言的網頁界面

### 入侵警報

入侵



焦距變更



攝影機移動



### 規格

攝影機		
感應器	1/2.5" 非交錯掃描 CMOS	
解析度	2048 (H) x 1536 (V)	
最低照度	彩色	1 Lux (1/30 秒), 0.5 Lux (1/5 秒)
	黑白	0.2 Lux (1/30 秒), 0.1 Lux (1/5 秒)
	搭配紅外線	0 Lux
快門速度	自動, 手動 (1/5 ~ 1/8000 秒)	
白平衡	自動, 手動 (2800K ~ 8500K)	
操作		
影像編碼器	H.264, MPEG4, MJPEG	
影像串流	雙串流 H.264, MPEG4 及 MJPEG	
張數	2048 x 1536 每秒 20 張 *張數及效能可能會因連線數量及不同之環境而有所差異	
影像設定	亮度, 對比, 銳利度, 加碼值, 白平衡, 減低閃爍, 影像方向	
聲音編碼器	G.711	
輸入	1 輸入(乾接點)	
輸出	1 數位輸出	
解析度		
主要串流	4:3	2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
替代串流	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 320 x 180
	5:4	640 x 512, 320 x 256
網路		
介面	10/100 乙太網路	
網路協定	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP	

鏡頭		
百萬像素		是
紅外線支援		是
光圈		DC Drive
焦距		3.1 ~ 8 mm
最大光圈		F / 1.2
Mount		CS Mount
感應器尺寸		1/3"
視角	對角線	108.70° ~ 41.21°
	水平	86.96° ~ 32.97°
	垂直	65.22° ~ 24.73°
操作	焦距	手動 (w / lock)
	縮放	手動 (w / lock)
	光圈	DC
接點		
鏡頭		C / CS-Mount
接頭	源	DC Jack
	網路	RJ-45
	聲音	1 輸入 (使用內置的麥克風或外部連接麥克風) 1 輸出 (立體聲耳機插孔, 3.5mm / 0.14 in)
	數位 I/O	3 針接線端子, pitch 2.5 mm / 0.1 in
	自動光圈	DC drive
	本地端儲存裝置	Mini 或 micro SD/SDHC 記憶卡插槽
	電視訊號輸出	BNC 連接
LED 指示燈		2 組 LED 燈: 電源, 狀態
一般		
操作溫度		0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F
濕度		10% 至 90% (no condensation)
電源供應		12V DC / PoE
耗電量		5 W (於 12V DC, 最大 416 mA)
認證		CE, FCC, C-Tick, RoHS 認證
尺寸 (L x W x H)		76 x 74.9 x 54.3 mm / 2.99 x 2.95 x 2.14 in (不包含鏡頭)
重量		321 (g) / 0.71 (lb)
PoE		
PoE 標準		IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE
PoE 電源支援類型		End-Span
PoE 電源輸出		每組 48V DC, 350mA. 最大 15.4 瓦
網頁介面		
安裝管理		網頁設定
維護		透過網頁瀏覽器更新韌體
透過網頁控制		攝影機監看, 錄影, 變更影像品質, 頻寬控制, 拍照, 數位 I/O 控制, 聲音, 焦點放大顯示, 多焦點顯示功能, 隱私遮罩, 視覺控制, 入侵警報
語言		捷克/丹麥 / 英語 / 法語 / 德語 / 希伯來語 / 匈牙利/意大利/日本/波蘭 / 葡萄牙文/俄羅斯文/塞爾維亞文/簡體中文/西班牙語 / 繁體中文
應用		
網路儲存		GV-NVR, GV-系統
3G 手機		內建之 3GPP / ISMA 瀏覽器
即時監看		IE 瀏覽器, GV-MultiView
支援 CMS 伺服器		GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-GIS

注意:規格如有異動恕不另行通知