

17"螢幕、鍵盤、滑鼠KVM四合一機架組



產品特色

- ◆ 一組 17"LCD螢幕,鍵盤,滑鼠可控制16台電腦主機,整合為四合一-KVM電腦切換器。
- ◆ 抽拉式機架安裝設計,可安裝於標準19吋機架,並提供機架安裝配件。
- ◆ 整合式鍵盤內建104鍵,印刷包含英文、倉頡、大易及注音符號,適合國內使用。
- ◆ 含獨立串接埠,透過菊鏈式串接共可串接八層,最多擴充至128台電腦主機,OSD畫面可自動整合。
- ◆ 可透過面板按鈕/熱鍵(HOTKEY)/OSD螢幕選單等方式切換電腦主機。
- ◆ KVM支援跨平台、雙介面功能,PS/2與USB主機(SUN及MAC)可同時並存使用,並附1.8米主機端連接線材16條。
- ◆ 機器支援一人上架,安裝操作簡易。
- ◆ 滑鼠具觸控式面板設計,使用方便操作簡易。
- ◆ 內建電源供應器(含電源線),適用於各種環境電壓(AC 100~240V/47~60HZ)
- ◆ 雙層密碼設定模式,一組管理者及八組使用者帳號,提供伺服器更安全之保護機制。
- ◆ 提供鍵盤熱鍵(HotKey)及螢幕選單(OSD)可供選擇切換,並具LED燈號顯示主機連線狀態。
- ◆ 數位O.S.D功能,方便操作電腦,並具有下列功能:
 - ◆ 設定密碼功能/命名主機名稱。
 - ◆ 提供使用密碼登入功能,防止未經授權的存取。
- ◆ 螢幕解析度最高支援1280*1024@75Hz;切換器支援最高解析度1920*1440@75Hz,支援DDC及DDC2B。
- ◆ LCD對比 800:1,垂直可視角160度,水平可視角160度,亮度300cd/m2
- ◆ 操作系統可支援: DOS, WINDOWS 98/2000/2003/XP/Vista, UNIX, LINUX, Netware, SUN, MAC等作業系統。
- ◆ 具自動掃描功能,顯示已連接主機狀態。
- ◆ 支援熱插拔功能。
- ◆ 具CE、FCC國際認證。

功能特性

- ▲ 僅1U厚度,四合一抽屜式(鍵盤,LCD螢幕,觸控式面板-滑鼠)為工業用標準19"機架規格為鋼鍍,耐負荷框架
- ▲ TFT LCD Displayer :
 - 17" SXGA TFT LCD
 - 解析度:1280x1024 @75Hz
 - 對比:800:1
 - 亮度:300cd / m2
 - 垂直可視角度:160°
 - 水平可視角度:160°
 - 點距:0.264mm
 - 顏色顯示:16.2M
 - 當螢幕闔上或訊號未輸入時,會自動關閉螢幕電源
- ▲ Mouse :
 - 觸控式面板,含左右鍵的滑鼠觸控板。
- ▲ Keyboard :
 - 薄膜式104鍵,具中文輸入。
- ▲ 供應電源 :
 - 100~240V AC Input ; 47-60Hz ; 1A
- ▲ 使用環境 :
 - 溫度:0~50° C(操作中狀態);-20~60° C(儲存狀態)
 - 相對濕度:0~80% RH ; 非凝結狀態

產品規格

| | | |
|------------|-----------------------|---------------|
| 功能/型號 | HC-1716 | |
| 電腦連接數 | 16 | |
| 電腦切換選擇 | 熱鍵、按鈕、OSD | |
| 電腦端 | 鍵盤 | 16xHDB-15母頭 |
| | 螢幕 | |
| | 滑鼠 | |
| 菊鏈串接埠 | 1 xHDB-15母頭 | |
| 電源接頭 | 1 x AC Inlet | |
| LED指示燈 | 16 個 | |
| 訊號模擬-鍵盤/滑鼠 | PS/2,USB | |
| 視訊解析度 | 1280*1024@75Hz | |
| 掃描間隔 | 5~99秒 | |
| 電源規格 | 100~240 VAC ; 47-60Hz | |
| 機體屬性 | 外殼材質 | 金屬 |
| | 重量 | 14.4 Kg |
| | 尺寸(長x寬x高) | 630×480×44 mm |

安全鎖設計



步驟1



步驟2



步驟3